


		Universidade Estadual do Oeste do Paraná Av. Tancredo Neves, 3224 85806470 Cascavel PR CNPJ 78.680.337/0007-70 I.E. Isento Fone (45) 3321-5220 Fax (45) 3321-5344 / 3321-5220 / 3321-5359 E-Mail jessica.compras.huop@gmail.com		Cotação de Preços Número 21352 Data 26/04/2012 Impressão 27/04/2012				
Cascavel 26 de abril de 2012								
Fornecedor _____ Endereço _____ Cidade _____ CEP _____ UF _____ CNPJ/CPF _____ I.E. _____ Fone _____ Fax _____ E-mail _____								
Seq.	Qtde.	Un.	Descrição	Marca	VI. Unitário	VI. Total	Desc.	ICMS* VI. Líquido
28	6,00	un	Andador articulado Andador articulado dobrável, com regulagem de altura para pessoas com no mínimo 150 cm e máximo 200 cm, suportar no mínimo 120 kg. Manoplas confeccionadas em material que proporcione boa empunhadura e conforto. Ponteiros dos pés em material borracha para proporcionar boa aderência ao piso. Barras centrais confeccionadas em aço e corpo confeccionado em alumínio. EQUIPAMENTO: Com garantia mínima de 02 (dois) anos.					
9	6,00	un	Andador articulado com rodas Andador articulado dobrável, com regulagem de altura para pessoas com no mínimo 150 cm e máximo 200 cm, suportar no mínimo 120 kg. Manoplas confeccionadas em material que proporcione boa empunhadura e conforto. Ponteiros dos pés dianteiros com rodas e pés traseiros em material borracha para proporcionar boa aderência ao piso. Barras centrais confeccionadas em aço e corpo confeccionado em alumínio. EQUIPAMENTO: Com garantia mínima de 02 (dois) anos.					
10	1,00	un	Andador articulado com rodas infantil Andador INFANTIL, dobrável, com regulagem de altura do aparelho entre 65 a 80cm (+/- 2cm), suportar no mínimo 100 kg. Manoplas confeccionadas em material que proporcione boa empunhadura e conforto. Ponteiros dos pés dianteiros com rodas e pés traseiros em material borracha para proporcionar boa aderência ao piso. Barras centrais confeccionadas em aço e corpo confeccionado em alumínio. EQUIPAMENTO: Com garantia mínima de 02 (dois) anos.					
34	40,00	un	Armário com duas portas de abrir, medindo 1,60x0,80x050m confeccionado em MDF de 18mm na cor cinza cristal Armário com duas portas de abrir, medindo 1,60x0,80x050m confeccionado em MDF de 18mm na cor cinza cristal para (estrutura - fundo, prateleiras e portas) (prever furação nas laterais dos armários a cada 5cm para regulagem das prateleiras) - tanto superior em MDF de 25mm na cor cinza cristal com acabamento ergo -soft 180°, 4 prateleiras, os armários deverão utilizar mini-fix em sua montagem (utilizar adesivo(tapa furo na mesma cor do móvel) - rodapé confeccionado em tubo industrial 20x40mm com acabamento em pintura epóxi na cor preta, sapatas niveladoras de solo, chaves (duplas) .					
1	20,00	un	Armário vitrine Armário vitrine em aço com duas portas e seis divisões internas, chapa de no mínimo 0,9mm; prateleiras internas em aço, porta em aço com vidro cristal e fechadura com chave. Dimensões aproximadas de 0,60x0,40x1,60. EQUIPAMENTO: Com garantia mínima de 02 (dois) anos.					
7	12,00	Pç	Balança antropométrica para uso hospitalar, com capacidade de até 180 kg. Balança antropométrica para uso hospitalar, com capacidade de até 180kg, com subdivisões de 100 g, pesagem mínima de 2 kg, estrutura em chapa de aço carbono, plataforma mínima de 360 x 270 mm, altura de 1,20 a 1,50 m, régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio, tapete sobre a plataforma em material anti-derrapante, pés reguláveis para melhor estabilização do equipamento no piso, régua em aço cromado e cursor em aço inoxidável. Com aferição de peso devidamente comprovada por certificação fornecida pelo INMETRO. Garantia mínima de um (01) ano contra defeito de fabricação.					
8	3,00	Pç	Balança Pediatrica Eletrônica de Mesa Balança pediátrica eletrônica com capacidade para pacientes com no mínimo quinze quilogramas (15 kg), com divisões de 5g; pés reguláveis em borracha sintética, concha anatômica confeccionada em ABS vácuo formado com no mínimo nas seguintes dimensões 540 X 290 mm; chave seletora de tensão 110/220 volts e ou comutador automático de voltagem; display com no mínimo cinco (05) dígitos, função da tecla TARA no painel frontal. Com aferição de peso devidamente comprovada por certificação fornecida pelo INMETRO. Garantia mínima de um (01) ano contra defeito de fabricação.					
33	13,00	un	Banco mocho giratório Banco giratório, com estrutura inteiramente em aço inox escovado, base com rodízios de 2" e apoio para os pés. Altura regulável com dispositivo de rosca, de 0,50m à 0,70m. Diâmetro do assento: mínimo de 0,30m. Com garantia mínima de 02					

 unioeste Universidade Estadual do Oeste do Paraná Paraná Universidade			Universidade Estadual do Oeste do Paraná Av. Tancredo Neves, 3224 85806470 Cascavel PR CNPJ 78.680.337/0007-70 I.E. Isento Fone (45) 3321-5220 Fax (45) 3321-5344 / 3321-5220 / 3321-5359 E-Mail jessica.compras.huop@gmail.com				Cotação de Preços Número 21352 Data 26/04/2012 Impressão 27/04/2012	
(dois) anos.								
31	15,00	un	Bebê Conforto Bebê conforto com base de alta resistência, acolchoado removível e lavável, com 3 níveis de inclinação de fácil acionamento, 3 posições par a altura dos ombros, cinto de segurança de 5 pontos, com capacidade de até 18kg. EQUIPAMENTO: Com garantia mínima de 02 (dois) anos.					
29	10,00	Pç	Bebedouro de pressão em aço inox, torneiras em latão cromado, filtro de água em plástico de alta resistência e eficiência na retenção de partículas de impurezas, água natural e gelada não se misturam no interior do bebedouro, serpentina de resfriamento ex Bebedouro de pressão em aço inox, torneiras em latão cromado, filtro de água em plástico de alta resistência e eficiência na retenção de partículas de impurezas, água natural e gelada não se misturam no interior do bebedouro, serpentina de resfriamento externa a cuba, permitindo uma melhor higiene do produto, temperatura regulável através de termostato, com seletor automático de voltagem, na cor INOX, nas dimensões mínimas: 950 mm (altura) X 370 mm (largura) X 270 mm (profundidade), para uso interno e potência mínima de 130 watts. Com garantia mínima de um (01) ano contra defeito de fabricação.					
2	33,00	un	Biombo triplo Biombo triplo, com rodízios 2", estrutura em aço carbono, com pintura eletrostática epóxi pó na cor branca, com dimensões mínimas de: 1800 mm (comprimento) X 400 mm (largura) X 1800 mm (altura), revestido internamente em PVC de cor branca.					
11	9,00	un	Cadeira de banho para adulto Cadeira de banho de paciente confeccionada em aço inox, com tratamento anti-ferrugem, com assento e encosto em material plástico, sendo o assento na altura entre 640 mm a 680 mm, com rodízios de borracha de cinco (05) polegadas no mínimo, sendo os rodízios traseiros com sistema de freios, com dimensões mínimas: 520 mm (comprimento) X 490 mm (largura) X 1100 mm (altura). EQUIPAMENTO: Com garantia mínima de 02 (dois) anos.					
12	6,00	un	Cadeira de banho para obeso Cadeira de banho de paciente confeccionada em aço inox, com tratamento anti-ferrugem, com encosto em material plástico, assento em chapa inox, sendo o assento na altura mínima de 640 mm, com rodízios de borracha de cinco (05) polegadas no mínimo, sendo os rodízios traseiros com sistema de freios, com dimensões mínimas: 800 mm (comprimento) X 600 mm (largura) X 1100 mm (altura). EQUIPAMENTO: Com garantia mínima de 02 (dois) anos.					
30	1,00	un	Cadeira de roda para elevação de membros inferiores Cadeira de roda para elevação de membros inferiores, Cadeira de rodas tamanho adulto, dobrável, com assento e encosto confeccionado em nylon, pneus maciços, estrutura confeccionada em alumínio para proporcionar maior leveza, apoio para braços fixo e para pernas elevável, com sistema de freio nas rodas grandes, suportar pacientes com peso até 150 kg. EQUIPAMENTO: Com garantia mínima de 02 (dois) anos.					
14	5,00	un	Cadeira de roda para obeso Para usuários com necessidade de tamanho e peso até 240 kg. Eixo reforçado nas rodas traseiras; Dobrado em X duplo; Assento e encosto estofados em nylon lavável; Estrutura 100% em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática epóxi pó; Pneus Infláveis; Braços Removíveis; Barra extra de sustentação; Freios Bilaterais; Apoio para os pés. Com garantia mínima de 02 (dois) anos.					
13	8,00	un	Cadeira de Rodas Tamanho Adulto, Dobrável, Com Assento E Encosto Confeccionado Em Nylon Cadeira de Rodas Tamanho Adulto, Dobrável, Com Assento E Encosto Confeccionado Em Nylon, pneus maciços, estrutura confeccionada em alumínio para proporcionar maior leveza, apoio para braços fixo e para pés rebatíveis, com sistema de freio nas rodas grandes, suportar pacientes com peso até 150 kg. Garantia mínima de dois (02) anos.					
35	38,00	un	Cadeira Giratória, multi - regulagem com enconsto e assento confeccionados em madeira, dimensões minimas 440 x 470 x 875 mm Cadeira Giratória, multi - regulagem com enconsto e assento confeccionados em madeira compensada, revestidos em couro ecologico sem costura, com espuma injetada de poliuretano de no minimo 50 m de espessura, apresentando minima de 25 kg/m no encosto e 35 kg/m3 no asento, espaldar medio, com regulagem vertical e inclinação para o encosto e					
Impresso em: 27/04/2012 15:01:04 Página 2 jessicatc CSUP00091								

 Universidade Estadual do Oeste do Paraná Huopai Universidade			Universidade Estadual do Oeste do Paraná Av. Tancredo Neves, 3224 85806470 Cascavel PR CNPJ 78.680.337/0007-70 I.E. Isento Fone (45) 3321-5220 Fax (45) 3321-5344 / 3321-5220 / 3321-5359 E-Mail jessica.compras.huop@gmail.com				Cotação de Preços Número 21352 Data 26/04/2012 Impressão 27/04/2012	
regulagem de altura para o assento, apoio de braço modelo gatilho com regulagem de altura, tubo central de aço, sengo chata de tubo com no mínimo 1,5 mm sistema de regulagem de altura á gas base em aço, formada por cinco partes de rodizio duplos em nylon, compintura em tinta epoxi pó na cor preta. Com dimensões mínimas 440mm (profundidade) x 470 mm (largura) x 895 mm (altura). Com garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.								
3	4,00	un	Cama hospitalar Cama com estrutura em chapa de aço carbono com no mínimo 1,50 mm de espessura, articulável para os movimentos FAWLER, SEMI-FAWLER, TRENDELEMBURG, FLEXÃO, CÁRDIAO E SENTADO, com acionamento por três manivelas sendo a manivela central para efetuar o movimento de trendelemburg e proclive, e as demais para os demais movimentos, sendo as mesmas escamoteáveis e cromadas, chassi confeccionado em tubos de aço carbono, sendo o tubo utilizado com dimensões 25 x 25 x 1,20 mm no mínimo, cabeceira e peseira fabricadas em poliuretano injetado, removíveis, na cor verde claro, grades laterais confeccionadas em aço carbono, sendo o tubo utilizado com dimensões 20 x 20 x 1,20 mm no mínimo, com sistema deslizante sob guias de no mínimo 3/8 zincadas com proteção de borracha, estrutura pintada com sistema eletrostático a pó na cor branca, com rodízios, sendo dois com sistema de freio e dois sem sistema de freio. Dimensões mínimas de 1,90 x 0,70 x 0,70 m (C x L x A). Com garantia mínima de 2 ano contra defeitos de fabricação.					
27	10,00	un	Carrinho em fibra para coleta de roupa com tampa Carrinho em fibra 510 litros, com tampa, rodízios de 4" (maciço), puxador em aço com pintura eletrostática, válvula de escoamento. Dimensões: 1100x610x760mm.					
25	13,00	un	Carro auxiliar com suporte de bacia Carro auxiliar com suporte para duas bacias, estrutura em aço inox, com tratamento anti-ferrugem, rodízios de três (03) polegadas no mínimo. Deve acompanhar duas bacias em aço inox com capacidade de no mínimo 2L. Dimensões aproximadas de 0,40x0,65x0,80 de altura. Com garantia mínima de 02 (dois) anos.					
15	2,00	un	Carro de emergência Carro de emergência, confeccionado em aço 1020, com pintura epóxi, com bandeja superior em aço inoxidável 340, com dimensões mínimas de 510 mm de comprimento x 350 mm de largura; Uma bandeja giratória em pintura epóxi, com sistema de trava, para cardioversor com altura regulável e giro de 360º, com suporte para cilindro de oxigênio, com gaveta superior com divisão para medicamentos montadas com guias deslizantes com travas, duas gavetas inferiores para guardar acessórios, com guias deslizantes e trava, tábua de massagem em material rígido e lavavel, medindo aproximadamente 400 mm de comprimento x 350 mm de largura x 12 mm de espessura, com suporte para soro, com régua com tomadas e extensão elétrica mínima de 1m, com rodízios dianteiros com no mínimo cinco (05) polegadas sendo os frontais com sistema de trava e ou freio e traseiros sem sistema de trava ou freio, com as seguintes medidas mínimas 1020 mm de comprimento x 400 mm de largura x 600 mm de altura. EQUIPAMENTO: Com garantia mínima de 02 (dois) anos. O fabricante do equipamento deverá ter assistência técnica devidamente comprovada no estado do Paraná; Manual totalmente em português; Na entrega do equipamento deverá ser fornecido treinamento para manuseio do equipamento.					
32	4,00	un	Longarina com prancheta Poltrona espaldar baixo com espuma injetada, com encosto e assento confeccionados em madeira compensada; revestidos em couro ecológico sem costura com espessura mínima de 0,8mm; na cor verde claro; estofamento em espuma injetada de poliuretano de no mínimo 50mm de espessura; apresentando densidade mínima de 50 Kg/m3, estrutura em aço carbono, com tubo 30X50mm e espessura mínima do tubo: chapa 20, com pintura em tinta epóxi pó na cor preta; sobre longarinas de três (03) lugares; Com prancheta escamoteável confeccionada em aglomerado com espessura mínima de 18mm revestida em melamínico branco e bordas protegidas por perfil de PVC. A poltrona deverá ter no mínimo as seguintes dimensões: 1985 mm (comprimento) X 480 mm (largura) X 865 mm (altura).					
16	15,00	un	Maca para adulto Maca hospitalar para transporte de pacientes, fabricada em aço inox, tratamento anti-ferrugem, com grades laterais, cabeceira regulável por cremalheira, para-choque em PVC, medidas mínimas aproximadas do leito de 1,80 x 0,50 x 0,75m; capacidade de peso de 100kg; rodas com tamanho mínimo de 4" em termoplástico; colchonete com tamanho adequado para a maca com densidade mínima de 28. Com garantia mínima de 2 ano contra defeitos de fabricação.					
17	7,00	un	Maca para obeso Maca hospitalar para transporte de pacientes obesos, fabricada em aço inox, tratamento anti-ferrugem, com grades laterais, cabeceira regulável por cremalheira, para-choque em PVC, medidas mínimas aproximadas do leito de 1,80 x 0,65 x 0,75m; capacidade de peso de 200kg; rodas com tamanho mínimo de 8" garfo zincado; colchonete com tamanho adequado para a maca com densidade mínima de 28. Com garantia mínima de 2 ano contra defeitos de fabricação.					
18	19,00	un	Mesa de auxiliar com rodízios (M) Mesa auxiliar confeccionada em aço inox, acabamento polido, hastes arredondadas, duas prateleiras, sendo estas com bordas no formato 3 dobras diminuindo as chances de lesões acidentais, rodízios de 3", medidas aproximadas de C=0,90m x L=0,40m x A=0,80m. EQUIPAMENTO: Com garantia mínima de 02 (dois) anos.					
19	11,00	un	Mesa de auxiliar com rodízios (P)					
Impresso em: 27/04/2012 15:01:05 Página 3 jessicatc CSUP00091								

 Universidade Estadual do Oeste do Paraná Paraná Universidade			Universidade Estadual do Oeste do Paraná Av. Tancredo Neves, 3224 85806470 Cascavel PR CNPJ 78.680.337/0007-70 I.E. Isento Fone (45) 3321-5220 Fax (45) 3321-5344 / 3321-5220 / 3321-5359 E-Mail jessica.compras.huop@gmail.com				Cotação de Preços Número 21352 Data 26/04/2012 Impressão 27/04/2012	
			Mesa auxiliar confeccionada em aço inox, acabamento polido, hastes arredondadas, duas prateleiras, sendo estas com bordas no formato 3 dobras diminuindo as chances de lesões acidentais, rodízios de 3", medidas aproximadas de C=0,60m x L=0,40m x A=0,80m. EQUIPAMENTO: Com garantia mínima de 02 (dois) anos.					
21	7,00	un	Mesa de auxiliar semicircular com rodízios Mesa auxiliar confeccionada em aço inox, hastes arredondadas com dimensões mínimas de 1"x1,20, duas prateleiras, sendo estas com bordas no formato 3 dobras diminuindo as chances de lesões acidentais, rodízios de 3", medidas aproximadas de C=1,20m x L=0,40m x A=0,80m. EQUIPAMENTO: Com garantia mínima de 02 (dois) anos.					
4	176,00	un	Mesa de cabeceira com mesa de refeição acoplada Mesa para cabeceira com gaveta e porta, e mesa de refeição acoplada, confeccionada em chapa de aço, pintura eletrostática a pó com opções de cores variadas para escolha. Gaveta deslizante sobre corredeiras metálicas, porta com prateleira interna. Puxadores anatômicos de liga metálica. Base com rodízios de 2". Mesa de alimentação de aproximadamente 60x40, com sistema de fechamento, reduzindo a área ocupada, com movimento de elevação regulável ente 80cm à 120cm, sistema de trava seguro, montagem da mesa de refeição poderá ser feita do lado esquerdo ou direito, conforme necessidade. Dimensões aproximadas da mesa de cabeceira: C=50 cm, L=50cm, A= 80cm. Para todas as medidas apresentadas será tolerada um margem de 5cm para cima e para baixo. EQUIPAMENTO: Com garantia mínima de 02 (dois) anos.					
5	41,00	un	Mesa para computador Mesa para computador com espaço para monitor, teclado, CPU e impressora, confeccionada em melamínico 18 mm com acabamento em perfil de PVC, tampos fixados sobre os pés, estrutura em tubo, com sapatas niveladoras, bordas arredondadas, rodízios de 2", superfície de fácil limpeza e desinfecção. Dimensões aproximadas: Largura: 70 cm, Altura: 80 cm, Profundidade:50 cm, tolerância de (+/- 5cm) nas medidas. A montagem deverá ser realizada pela empresa. Com garantia mínima de 02 (dois) anos.					
20	14,00	un	Mesa tipo Mayo Mesa auxiliar tipo Mayo, confeccionada inteiramente em aço inox, base em "T" com rodízios de 3", suporte para bandeja com altura regulável. Equipada com bandeja de aço inoxidável com medida aproximada de 500 X 350mm. Altura aproximada de 90cm e 150cm. EQUIPAMENTO: Com garantia mínima de 02 (dois) anos.Mesa tipo Mayo					
26	25,00	un	Poltrona para acompanhantes - Sofanete Poltrona Cama para Acompanhante Hospitalar, ideal para pequenos espaços. A poltrona deve contar com mecanismo de expansão do assento de modo a transformá-la em uma cama. Confeccionada em aço tubular com acabamento em pintura eletrostática a pó e tratamento antiferruginoso, seu assento e encosto são compostos por almofadas, confeccionadas em espuma com densidade mínima de 28, com revestimento em couro, padrão de cores diversas. Dimensões aproximadas: POLTRONA: Comp.: 75cm x Larg.: 75cm, e como CAMA: Comp.: 1,80m x Larg.: 75cm. Com garantia mínima de 02 (dois) anos.					
6	120,00	un	Poltrona Reclinável Poltrona RECLINÁVEL, com estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó, e tratamento anti-ferruginoso, estofamento em espuma com densidade mínima 28, e revestimento em couro. Declínio do encosto de no mínimo 160° através de trava, movimento de apoio de dorso e pés dependentes, acionados através de alavanca. Base com 4 rodízios de no mínimo 3", sendo que dois deles com freios em diagonal. Com capacidade máxima de até 200Kg. Medidas mínimas aproximadas C-1,25 / L-0,90 / A-0,55. Com opção de cores variadas na estrutura e estofamento. Com garantia mínima de 02 (dois) anos.Poltrona para acompanhantes - Sofanete					
24	13,00	un	Poltrona Reclinável com apoio de pés independente Poltrona RECLINÁVEL, com apoio independente para os pés, com estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó, e tratamento anti-ferruginoso, estofamento em espuma com densidade mínima 28, e revestimento em couro. Declínio do encosto de no mínimo 130° através de trava. Base com pés fixos. Com capacidade máxima de até 200Kg. Medidas mínimas aproximadas C-1,00 / L-0,85 / A-0,50. Com opção de cores variadas na estrutura e estofamento. Com garantia mínima de 02 (dois) anos.Poltrona Reclinável com apoio de pés independente					
23	16,00	un	Suporte de hamper em aço inox Suporte de hamper com estrutura em tubo aço inox, de no mínimo 16mm x 1,20mm; três rodízios giratórios de no mínimo 5cm; e dimensões aproximadas de A= 0,85m x D= 0,58m. EQUIPAMENTO: Com garantia mínima de 02 (dois) anos.					
22	1,00	un	Suporte para aventais de chumbo Suporte para aventais de chumbo, confeccionado em estrutura metálica tubular tratada e pintada, cabides escamoteáveis em aço inoxidável, transportável através de rodízios com freios, capacidade até 10 aventais. Cada cabide do suporte deverá suportar no mínimo 8 (oito)quilos. Dimensões aproximadas: Altura: 1200 mm; Largura: 600mm; Comprimento: 1000 mm.					
Impresso em: 27/04/2012 15:01:05			Página 4		jessicatc		CSUP00091	

